

Manipulateur pneumatique à double bras à corde avec système de préhension à ventouse



ATIS
MANIPOLATORI PNEUMATICI

Le manipulateur ATISacer 55 est la solution idéale pour optimiser la manutention de vos sacs. Conçu pour allier efficacité, sécurité et précision, ce système automatise le cycle de travail, du prélèvement horizontal sur le convoyeur à bande jusqu'à la mise en palette, améliorant ainsi considérablement la productivité et réduisant les temps d'arrêt.

- **Retrait:** Du tapis roulant et déchargement sur palettes.
- **Système de préhension:** Ventouses
- **Structure:** Bras rigide en acier haute résistance pour assurer stabilité et capacité de charge élevée.

Focus ATIS -Ergonomie maximale avec les ventouses Venturi !

Les ventouses pneumatiques Elles garantissent une prise rapide et fiable grâce à la génération de vide par effet Venturi, sans pompe électrique externe. Une solution compacte qui assure une efficacité maximale et une prise stable, même sur les sacs en papier.



Applications typiques :

- Nourriture;
- Agricole;
- Industrie chimique et pharmaceutique;

La configuration personnalisée du manipulateur ATISacer 55 avec système de préhension à ventouse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de manutention des sacs. La flexibilité de la ventouse, combinée à la capacité de charge du manipulateur, permet une gestion sûre et efficace des processus.

Investissez dans la sécurité et l'efficacité de vos opérateurs. Notre manipulateur est la solution idéale pour une manutention sûre et précise. Contactez-nous pour découvrir comment nous pouvons l'adapter à vos besoins spécifiques.

www.youtube.com/@manipolatori/videos - www.atismanipolatori.com - atis@atismanipolatori.com

Avantages:

- **Mouvements:** Le manipulateur est équipé d'un bras à double câble permettant des mouvements fluides et précis dans toutes les directions. L'opérateur peut positionner les sacs avec facilité et précision.
- **Versatilité:** Idéal pour la manipulation de sacs de différentes tailles et poids.
- **Sécurité:** À chaque cycle, le manipulateur effectue un contrôle du vide, garantissant une prise sûre et minimisant le risque de chute accidentelle du sac.
- **Exécution:** De colonne
- **Boutons:** Levier de frein/présence opérateur, régulateur de débit, bouton de déverrouillage.