

ATIS MIRUS 200

Pneumatischer Manipulator mit starren Gelenkarmen, eine Weiterentwicklung des Modells der Vorgängerserie. Er wurde mit denselben technischen und strukturellen Eigenschaften entwickelt und ist mit einem zusätzlichen Pneumatikzylinder ausgestattet, um größere Durchflussmengen und Aktionsradien bewältigen zu können. Er kann je nach Art der auszuführenden Arbeit in ein individuelles Befestigungssystem integriert werden.


260 KG
TRAGKRAFT AM FLANSCH


3,25 M
ARBEITSRADIUS


2,25 M
VERTIKALER HUB


AUSKRAGENDES
PRODUKT

FERMI DE ROTATION

Ils régulent le rayon de travail maximal et, si nécessaire, également le rayon minimal, tant pour l'articulation principale que pour l'articulation secondaire.

VERTIKALER AUSFLUGSBLOCK

Mechanisches System zur automatischen Einstellung der maximalen und minimalen Arbeitshöhe.

ANSCHLUSSFLANSCH

Es kann sowohl als Standgerät als auch als Hängegerät installiert werden.

BEFESTIGUNGSPLATTE

Zur Befestigung am Boden oder auf einem selbsttragenden Sockel, mit Verstärkungen ausgestattet.

SCHKANGANFALL :

SÄULE AUF SELBSTTRAGENDEM SOCKEL

FESTE BODENSÄULE

DECKENGERÄT

DECKENGERÄT STATIONÄR