

ATIS MIRUS 200

Manipulateur pneumatique à bras rigides articulés, il s'agit d'une amélioration du modèle de la gamme précédente. Développé avec les mêmes caractéristiques techniques et structurales, il est équipé d'un vérin pneumatique supplémentaire afin de pouvoir gérer des débits et des rayons d'action plus importants. Il peut être intégré à un système de fixation personnalisé en fonction du type de travail à effectuer.



BLOC D'EXCURSION VERTICAL

Système mécanique pour le réglage automatique de la hauteur maximale et minimale de travail.

FERMI DE ROTATION

Ils régulent le rayon de travail maximal et, si nécessaire, également le rayon minimal, tant pour l'articulation principale que pour l'articulation secondaire.

BRIDE DE RACCORDEMENT

Il peut être installé aussi bien en configuration colonne qu'en configuration suspendue.

PLAQUE DE FIXATION

Pour fixation au sol ou sur socle autoportant, équipé de renforts.

INSTALLATION:

COLONNE SUR BASEAUTOSTABLE

COLONNE FIXE AU SOL

ARMOIRE ENCASTRÉE FIXE

ARMOIRE À PORTES COULISSANTES



260 KG

**CAPACITÉ DE CHARGE
INDICATIVE AU BRIDE**



**3,25 M
RAYON**



**2,25 M
COURSE
VERTICAL**



**CHARGE EN PORTE-
À-FAUX**